



Télémètre Bushnell prime 1800 - 6X24

Prix constaté : 387,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLLP1800AD

Description

Télémètre Bushnell Prime 1800 - 6x24

Le Prime 1800 6x24 de Bushnell offre une précision et une portée exceptionnelle.

Le Prime 1800 6x24 ne vous décevra pas quelques soient les aléas de la météo, grâce à son imperméabilisation IPX4 et à ses revêtements de lentilles Exo-Barrier.

La technologie d'affichage ActivSync™, première en son genre, passe de manière fluide des affichages noirs sur des arrière-plans clairs aux affichages rouges sur des fonds sombres, avec des tons variables à l'infini. Fini les données illisibles par temps très lumineux ou très couvert.

La construction étanche IPX4 signifie que le Prime 1800 résiste aux intempéries, même soutenues.

Une capacité de portée complète de 1600m, une précision de +/- un mètre et des modes balistiques proche/loin, arc et carabine fournissent des données précises.

La neige, le grésil, la pluie battante, le brouillard et la poussière ne font pas le poids face au Prime 1800 6x24 grâce à notre protection de lentille EXO™ Barrier. Notre technologie de revêtement exclusive se lie aux surfaces extérieures des lentilles pour repousser l'humidité, l'huile, la poussière et les débris afin que votre vue soit claire, peu importe ce que Mère Nature vous propose.

La lentille entièrement multicouche de haute qualité apportent de la luminosité et des images cristallines qui améliorent l'identification.

Produit adaptable sur trépied grâce à son pas de vis universel.

| | |
|---------------------------------|-------|
| Grossissement | 6x |
| Diam objectif en mm | 24 |
| Longueur en mm | 107 |
| Poids en g | 170 |
| Distance maximum de mesure en m | 1646 |
| Précision en mètre | +/- 1 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Arc Mode | Oui |
| Imperméabilité | IPX4 |
| Affichage | ActiveSync |
| Revêtement lentille | Exo Barrier |
| Batterie | CR2 incluse |

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX4
- Grossissement fixe ou variable : Fixe
- Diamètre de l'objectif (mm) : 24
- Grossissement maximum : 6
- Grossissement minimum : 6
- Hauteur : 0.05
- Quantité minimum à la vente : 1
- Unité de vente ERP : 1