



Lunette à amplification de lumière HIKMICRO Cheetah avec télémètre laser - 2.7-21.6x32

Prix constaté : 849,00 € TTC

Marque : **HIKMICRO**

Réf : HIKC32L

Description

La Lunette à amplification de lumière HIKMICRO Cheetah avec télémètre laser - 2.7-21.6x32 est une solution performante pour l'observation dans toutes les conditions.

Dotée d'un capteur HD avancé de 2560 × 1440 et d'un écran OLED de 1920 × 1080, elle capture les moindres détails de chaque objet.

Le mode jour/nuit/auto/antibrouillard offre une grande flexibilité d'utilisation dans différents éclairages. Grâce à un composant optique spécial, le CHEETAH a une capacité supérieure à détecter les fréquences IR dans le brouillard, ce qui permet une observation continue 24h/24 et 7j/7.

Avec moins de 477g, cette lunette embarque des composants avancés, en faisant un choix portable idéal.

L'assistant infrarouge intelligent avec torche IR réglable intégrée permet une utilisation dans l'obscurité totale grâce à sa fréquence de 940nm, invisible pour les humains et les animaux.

De plus, un télémètre laser intégré avec une portée de 1000m offre une précision dans la détermination des distances (selon le modèle).

La lunette inclut deux batteries et un chargeur de batterie externe HIKMICRO pour une observation prolongée.

Les caractéristiques principales comprennent :

- Un capteur haute définition 2560 × 1440,
- Une focale de 32 mm,
- Un champ de vision de 8.1° x 6.1°,
- Un grossissement de 2.7x,
- Une distance de détection allant jusqu'à 350m.

L'affichage des images se fait via un écran OLED de 1920 × 1080 avec un dégagement oculaire de 45mm et une pupille de sortie de 6 mm.

Le système offre un zoom numérique de 1x, 2x, 4x, 8x, la capture de photos, un mode veille, ainsi que l'enregistrement audio et vidéo.

Le stockage est assuré par une mémoire eMMC intégrée de 64 Go.

L'autonomie de la batterie remplaçable et rechargeable est d'environ 5h30 en continu, avec une protection contre la surtension.

La lunette fonctionne dans une plage de température de -30°C à 55°C, avec des dimensions de 217 x 70 x 87.2 mm.

Caractéristiques

-
- Est étanche : Oui
 - Étanchéité (Indice de protection) : IP67
 - Quantité minimum à la vente : 1
 - Unité de vente ERP : 1